

## CL-SD-05B

### โคมติดตั้ง อะครีลิกกรองแสง แบบหน้าโค้ง





#### APPLICATIONS

- ที่พักอาศัย , สำนักงาน , ห้องน้ำ , ตู้เสื้อผ้า
- ติดตั้งแบบลอย ภายในอาคาร
- แผ่นอะครีลิกกรองแสง ช่วยป้องกันแสงบาดตา

#### SPECIFICATIONS

- ตัวถัง : เหล็กแผ่นรีดเย็น หรือ สแตนเลส
- เตรียมสภาพผิวชิ้นงานด้วยกระบวนการ Phosphate Treatment
- พ่นเคลือบสีฝุ่น อบด้วยความร้อน
- LAMPS : T8 (18W / 36W)
- LAMP HOLDER : G13 แบบบิด หรือ แบบสปริง
- CABLE WIRE : THW 0.5 SQMM. / 70C
- ACRYLIC DIFFUSER : ใส / สีนม / ลายผิวส้ม / ลายปิรามิด
- REFLECTOR : (OPTIONAL)



Model	Watts	Dimension			Remark
		W1	L1 (R/S)	H1	
CL-SD-05B-118-(R/S)	1 x 18W	100	610/ 635	100	
CL-SD-05B-136-(R/S)	1 x 36W	100	1220/1245	100	